

>Producten>Steigers>Solideck werkbrug

Solideck werkbrug

De werkbrug SOLIDE biedt een grote spanwijdte voor een relatief gering gewicht.

T/m 6.20 m lengte voldoet zij aan de eisen van de **classe 3** volgens de "steigernorm" HD1000, hetzij **200 kg/m²**, en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies.




Dankzij de speciale vormgeving van de gebruikte profielen zijn de werkbruggen SOLIDEck stapelbaar, om transport en opslag te vergemakkelijken.

De werkbrug SOLIDEck kan uitgerust worden met een leuningset (borstwering, kniewering en kantplank) in aluminium.

De onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

SOLIDEck



Werkbrug				Leuning		
			Classe	Schoren	Kantplanken	Palen
4,20 m	0,51 m	24 kg	3	2	1	3
5,20 m	0,51 m	27 kg	3	2	1	3
6,20 m	0,51 m	31 kg	3	2	1	4
7,20 m	0,51 m	35 kg	1	2	1	4
8,20 m	0,51 m	39 kg	1	2	1	5



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41
info@ortobv.nl