







Model **DT** VGS-gekeurd

## Dubbele trapladder



Bestaat uit 2 trappedeelten.

- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik.
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e scharnierplatform onder het bovenste platform.
- Verkrijgbaar met beugel – vast of klapbaar – (in optie).
- Conform aan de normen EN 131-1 & EN 131-2, en NEN 2484.
- VGS en Warenwet gekeurd.

					
2 x 2	0,60 m	0,50 m	46 cm	0,6 m	4,0 kg
2 x 3	0,85 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	6,0 kg
2 x 4	1,15 m	1,00 m	53 cm	1,1 m	7,5 kg
2 x 5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	9,5 kg
2 x 6	1,65 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	11,5 kg
2 x 8	2,20 m	2,00 m	66 cm	1,8 m	16,0 kg
2 x 10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,3 m	20,5 kg
2 x 12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,7 m	25,0 kg



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek  
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41  
info@ortobv.nl







Model **PT** VGS-gekeurd

## Professionele trapladder

Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte.

- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik.
- Voorzien van een kunststof gereedschapsbak boven een aluminium trede.
- Scharnierend platform.
- Voorzien van een gelaste verstevigingskast onderaan.
- Tredendiepte : 10 cm.
- Tredenafstand : 25 cm.
- Conform aan de normen EN 131-1 & EN 131-2, en NEN 2484.
- VGS en Warenwet gekeurd.



						
2	1,20 m	0,50 m	46 cm	0,8 m	5,5 kg	
3	1,50 m	0,75 m	49 cm	0,9 m	6,5 kg	
4	1,80 m	1,00 m	53 cm	1,1 m	7,5 kg	
5	2,10 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	9,0 kg	
6	2,30 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	10,0 kg	
7	2,60 m	1,75 m	63 cm	1,6 m	12,0 kg	
8	2,90 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	13,0 kg	
10	3,40 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	16,0 kg	
12	3,90 m	3,00 m	81 cm	2,5 m	22,0 kg	



Bouwmachines B.V.

Postbus 81 5080 AB Hilvarenbeek  
T (013) 505 17 23 F (013) 505 44 41  
info@ortobv.nl