

**Technische gegevens**

Type	Comet 130 S	
Trommelinhoud	ca. l	130
Uitvoering		
Zwenkhefboom	•	
Handwiel	•	
Motor		
Wisselstroom	230V ~	50Hz
Draaistroom	400V 3~	50Hz
Vermogen P ₁ S1	W	600/750
Maten		
Lengte	ca. mm	1200
Breedte	ca. mm	680
Hoogte	ca. mm	1280
Gewicht	ca. kg	53
Beveiligd door isolatie <input type="checkbox"/>	•	
GS/CE	•	

Comet 130 S - de „kleine“ Profi betonmolen.

Voorals in het dagelijkse gebruik op de bouwplaats, zijn altijd bedrijfsklaar, probleemloos functioneren en gemakkelijke bediening noodzakelijk. Deze professionele betonmolen, gebouwd op basis van 40 jaar ervaring, overtuigt iedereen met zijn uitstekende eigenschappen. Daarom is het ook niet te verwonderen dat de, met een hefboom of handwiel en naar wens met een wissel- of draaistroommotor uitgevoerde, Comet 130 S een gewaardeerde machine op veel bouwplaatsen is.

Een zeer stabiel chassis, brede voetsteun, robuust loopwerk met wielen en een hoogwaardige trommellagering, zijn de onderdelen die de Comet 130 S onderscheiden.

Aangedreven met een krachtige 600 watt motor, met thermische beveiliging en inschakelbeveiliging, onderscheidt de Comet 130 S zich door zijn rustige loop.

De krachtoverbrenging gebeurt door een sterke en beschermde tandwielaandrijving.

De tweedelige trommel en de aandrijfas zijn, met precisie kogellagers, gelagerd.

Door de grote en verstevigde vulopening kan de trommel snel gevuld worden. Door de conische vorm van de trommel gaat ook het leegmaken weer eenvoudig. Het roerwerk geeft, door zijn uitgeknipte vormgeving, het optimale mengresultaat.