



## Technische gegevens

Type	Dynamic 165
Trommelinhoud	165 l
Uitrusting	Handwiel/Remschijf/Voetbediening
Motor	
Wisselstroom	230 V~ 50 Hz
Vermogen P <sub>1</sub> S1	800 W
Draaistroom	400 V 3~ 50 Hz
Vermogen P <sub>1</sub> S1	750 W
Afmetingen	
Lengte	1360 mm
Breedte	912 mm
Hoogte	1355 mm
Elektrische isolatie	<input type="checkbox"/>
CE	•

## Dynamic 165 - de krachtige betonmolen.

De hoge kwaliteitsstandaard en de jarenlange ervaring vindt u terug in deze Dynamic 165. Hij heeft alle eigenschappen, die voor het dagelijks werk in de bouw onmisbaar zijn:

- robuuste constructie
- functionaliteit en betrouwbaarheid
- optimale mengkwaliteit

Geleverd met handwiel, remschijf en voetbediening, is de Dynamic 165 overal inzetbaar.

Kwaliteit en prestatie staan voorop bij de betonmolens van ATIKA. Doordachte details zullen u hiervan overtuigen:

- robuust onderstel met grote wielen
- torsievrij frame met geprofileerde verstevigingsplaten

- groot en goed hanteerbaar handwiel met een traploos instelbare remschijf
- uitgekiend roerwerk voor een optimaal mengresultaat
- krachtige motor met een hoog koppel
- thermische motorbeveiliging
- inschakelbeveiliging na stroomuitval
- vlakke aandrijfriem die niet nagesteld hoeft te worden
- eenvoudig bereikbare en bedienbare schakelaar en contactdoos
- gemakkelijk vullen door de grote afgeronde vulopening
- trommel uit twee delen
- eenvoudig lossen van het mengsel door de conische trommelvorm
- overbrenging met een laag geluidsnivo
- tandkrans bestaat uit meerdere segmenten
- trommel en aandrijfjas zijn voorzien van hoogwaardige kogellagers