



Technische gegevens

Type	Profi 145 S	
Trommelinhoud	ca. l	145
Uitvoering		
Handwiel		•
Handwiel/Remschijf/Voetbediening		•
Motor		
Wisselstroom	230 V~	50 Hz
Draaistroom	400 V 3~	50 Hz
Vermogen P ₁ S1	W	700/750
Maten		
Lengte	ca. mm	1200
Breedte	ca. mm	680
Hoogte	ca. mm	1280
Gewicht	ca. kg	60
Beveiligd door isolatie	<input type="checkbox"/>	•
GS/CE		•

Profi 145 S - gemakkelijk professioneel mengen.

De ervaringen verworven met een productie van meer dan een miljoen betonmolens werden in de Profi 145 S perfect verenigd. Ontworpen volgens de nieuwste Europese Norm voor betonmolens, overtuigt hij met eigenschappen die op de bouw tellen: voortreffelijke duurzaamheid, probleemloos functioneren, gemakkelijke bediening en goede mengresultaten. Leverbaar met handwiel, of optioneel, met handwiel, remschijf en voetbediening is de Profi 145 S een graag geziene betonmolen wereldwijd op de bouwplaatsen.

Terwijl het robuuste loopwerk met de volgummi wielen en de brede voetsteun voor een stabile stand zorgen, neemt het zeer degelijk versterkte chassis alle optredende krachten net zo gemakkelijk op, als de royaal ontworpen trommellagering met het versterkingskruis in de trommelbodem. De 700 watt-elektromotor met thermische beveiliging en aanloopbeveiliging overtuigd door aanloopkracht en rustige loop. De krachtoverbrenging van het verstelbare tandwiel, de uit segmenten bestaande tandkrans met beveiliging en de precisie kogellagering aan de trommel en aan de aandrijfas vervolmaken de positieve indruk van de Profi 145 S.

Gemakkelijke bediening betekent ook snel vullen en met gebordeerde rand van de twee-delige kuip en de konische vorm v. d. kuip zorgen voor snel vullen en leegstorten. Het grote handwiel met optimaal functionerende remschijf met de betonmolen. Het speciale mengwerk garandeert een uitstekend mengsel.