

WW200/99L



WARRY WHIPPET MOBIELE STAALDRAAD-BOUWLIFT MODEL 200/99L

De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift 200/99L is de nieuwste uitvoering van een hele reeks Warry bouwliften, welke vanaf 1948 door Bouwma op de markt gebracht worden. Eenvoud en solide bouw maakt deze staaldraadbouwlift tot een alleskunner en onmisbaar voor welk project u maar kunt bedenken. De krachtige 220 Volt lichtnet remmotorreductor maakt het mogelijk 200 kg goederen eenvoudig op de plaats te brengen. Een onmisbare machine voor verbouw, renovatie, woningbouw, villabouw, afbouw, utiliteitsbouw enz. Zeer eenvoudig te transporteren, op te stellen of te strijken. De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift heeft al deze mogelijkheden in zich. Het eerder gepatenteerde Warry Whippet kantelsysteem maakt het mogelijk de lift, op de standaard hoogte van 7,5 meter, met 2 man eenvoudig binnen enkele seconden op de stellen of te strijken.

Technische specificaties	200/99L
Max hefcapaciteit	200 kg
Afmetingen platform	150x90 cm.
Hef/daalsnelheid	± 0,30m/sec
Gewicht basismachine	ca. 480 kg
Max. mast verankerd	12 m
Gewicht mastelement	35 kg
Masthoogte vrijstaand	7,5 m
Lengte mastelement	1,492
Verankeringsafstand	6 m
Motorvermogen	1,5 pk
Transportafmetingen LxBxH	655x160x270 cm
Voeding 1fase	220 V 50 Hz
Stuurspanning	42 Volt

WW300/99L

WW400/99K



WARRY WHIPPET MOBIELE STAALDRAAD-BOUWLIFTEN MODEL 300/99L - 400/99K

Vanaf 1956 is dit model met het specifieke, oorspronkelijk gepatenteerde, Warry Whippet kantelsysteem onovertroffen en alom bekend om z'n superieure mobiliteit, handelbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Duizenden Warry Whippet bouwliften vonden in de afgelopen jaren hun weg naar tevreden gebruikers. Deze bouwliften zijn geheel uitgevoerd volgens de laatste NEN-1080 en Machine Richtlijn CE. De serie 99 is, waar mogelijk, nog meer verbeterd en verfijnd dan de voorgaande uitvoeringen. O.a. zijn de platformwagens voorzien van 12 kogelgelagerde kunststof plateauwielen, direct en superieur werkende valveiligheid bij draadbreek, opklapbaar plateau met antislip vloer, voetframe met uitneembare stabilisatie armen en is de constructie en het platform geheel verzinkt.

Technische specificaties	300/99L	400/99K
Max hefcapaciteit	300 kg	400 kg
Afmetingen platform	140x140 cm.	140x140 cm
Hef/daalsnelheid	± 0,18 m/sec	± 0,30 m/sec
Gewicht basismachine	ca. 525 kg	ca. 525 kg
Max. mast verankerd	18 m	18 m
Gewicht mastelement	35 kg	35 kg
Masthoogte vrijstaand	7,5 m	7,5 m
Lengte mastelement	1,492 m	1,492 m
Verankeringsafstand	6 m	6 m
Motorvermogen	1,5 pk	3,0 pk
Transportafmetingen LxBxH	655x160x270 cm	
Voeding 1fase/3fase	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Stuurspanning	42 Volt	42 Volt