

WH300KML

WH400KMK



### WARRY HOIST MOBIELE STAALDRAAD-BOUWLIFTEN MODEL 300KML en 400KMK

Dit model is speciaal ontwikkeld voor verplaatsing en opstelling door slechts één man. Het zeer eenvoudige en licht werkende opdraaisysteem van de mast en de uitneembare stempelpoten in het rechthoekige frame, maken het opstellen en strijken kinderlijk eenvoudig. De compacte vorm, o.a. door de dwarse plaatsing van de aandrijfunit, maakt het mogelijk dit type lift op bijna iedere plek op te stellen met beperkte ruimte. Voorzien van vooruitstrevende techniek, zoals de platformwagens die voorzien is van 12 kogelgelagerde kunststof plateauwielen, direct en superieur werkende valveiligheid bij draadbreek, opklapbaar plateau met antislip vloer. Voetframe met uitneembare stabilisatie armen en geheel verzinkte constructie. De Warry Hoist staaldraadbouwlift is zeer snel te verplaatsen en kan, met 1 man en een masthoogte van 6 of 7,5 m, in korte tijd worden opgesteld of gestreken. De lift heeft geen hinderlijke uitstekende delen die in de weg zitten of waar men tijdens het werk over kan struikelen.

Technische specificaties	WH 300KML	WH 400KMK
Max hefcapaciteit	300 kg	400 kg
Afmetingen platform	140x140 cm.	140x140 cm
Hef/daalsnelheid	± 0,18/	0,30m/sec
Gewicht basismachine	ca. 525 kg	ca. 525 kg
Max. mast verankerd	18 m	18 m
Gewicht mastelement	35 kg	35 kg
Masthoogte vrijstaand	7,5 m	7,5 m
Lengte mastelement	1,492 m	1,492 m
Verankeringafstand	6 m	6 m
Motorvermogen	1,5	3,0 pk
Transportafmetingen LxBxH	655x160x210 cm	
Voeding 1fase/3 fase	220V 1 ph 50 Hz	380V 3 ph 50 Hz

WH200TH

WH300TH



### WARRY HOIST MOBIELE TANDHEUGEL-BOUWLIFTEN MODEL 200TH & 300TH

Bouwma ontwikkelde, met door vele gebruikers aangedragen argumenten, een nieuwe tandheugelbouwlift, aangedreven door een 220 Volt lichtnet- of 380 Volt draaistroomremmotorreductor. Dit heeft geresulteerd in een unieke, lichte-, compacte- en uiterst eenvoudig te plaatsen tandheugelbouwlift die z'n gelijke niet kent. De grote voordelen van dit model zijn: Eenvoudig transport middels luchtbandwielen met insteekassen, supersnelle montage van de 1,5 m lang en 41 kg wegende mastverlengstukken vanaf het platform, ruim platform van 150x100 cm met hekwerken, sterke remmotorreductor in 220 Volt lichtnet of 380 Volt draaistroom, snelheidsbegrenzende terugloopbeveiliging met centrifugaalrem, 10 nylon loopwielen met lagers aan de liftwagen voor een geluidsarme en stabiele loop langs de mast, frame, mast en platformconstructie volbad verzinkt, RVS schakelkast, afneembare trekboom met autokoppeling, incl. kabelgeleider, hekwerken op het platform en andere veiligheidsvoorzieningen

Technische specificaties	WH 200TH	WH300TH
Max hefcapaciteit	200	300 kg
Afmetingen platform	150x100 cm.	150x100 cm.
Hef/daalsnelheid	± 0,26	0,40m/sec
Gewicht basismachine	ca. 480 kg	ca. 480 kg
Max. mast verankerd	30 m	30 m
Gewicht mastelement	41 kg	41 kg
Masthoogte vrijstaand	7,5 m	7,5 m
Lengte mastelement	1,492 m	1,492 m
Verankeringafstand	6 m	6 m
Motorvermogen	1,5	3,0 pk
Transportafmetingen	L198xB150xH160 cm	
Voeding 1fase/3 fase	220V 50 Hz	380V 50 Hz
Tandheugel	moduul 5	moduul 5
Stuurspanning	42 Volt	42 Volt