

**WARRY HOIST MOBILE TANDHEUGEL-  
BOUWLIFT MODEL WH 400TH**

De Warry Hoist 400 TH is door Bouwma in 1989 geïntroduceerd en in de loop der jaren ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige, veilige en efficiënte machine. Overal inzetbaar, hoogbouw, laagbouw, renovatie en utiliteitsbouw zijn trajecten waar deze lift zich duidelijk heeft bewezen. Vele voordelen zijn belangrijke elementen om tot aanschaf van een Warry Hoist 400 TH over te gaan. O.a. het solide grondframe van 260x150 cm waardoor de lift zeer stabiel staat opgesteld, zeer lage oprijhoogte van het platform, optimale terugvalbeveiliging met reductiekast en centrifugaalrem waardoor het platform altijd gecontroleerd naar beneden komt met een snelheid niet hoger dan 20% van de nominale daalsnelheid, 2 meter stop, standaard vast hekwerk en elektrisch gecontroleerd draaihek op het platform, 10 akulon kunststof gelagerd loopwielen aan de liftwagen voor een geluidsarme en stabiele loop langs de mast. Frame, mast en platform volbad verzinkt, rvs schakelkast met schakelsystemen op het frame en niet op het platform enz. Geheel volgens NEN 12158-1 en Machine Richtlijn CE.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Technische specificaties | WH 400TH          |
| Max hefcapaciteit        | 400 kg            |
| Afmetingen platform      | 150x140 cm.       |
| Hef/daalsnelheid         | ± 0,43m/sec       |
| Gewicht basismachine     | ca. 580 kg        |
| Max. mast verankerd      | 45 m (80 m)       |
| Gewicht mastelement      | 41 kg             |
| Masthoogte vrijstaand    | 7,5 m             |
| Lengte mastelement       | 1,492             |
| Verankeringafstand       | 6 m               |
| Motorvermogen            | 3,0 kW- 4pk       |
| Transportafmetingen      | L260xB150xH160 cm |
| Voeding 3 fase           | 380V 50 Hz        |
| Tandheugel               | moduul 5          |
| Stuurstroomspanning      | 42 Volt           |

WH 400TH



**WARRY HOIST MOBILE TANDHEUGEL-  
BOUWLIFT MODEL WH 400TH-PC**

De Warry Hoist 400 TH-PC is speciaal ontwikkeld voor hoogbouw, renovatie en utiliteitsbouw waar bij een hijs hoogte van 21 meter en meer een verdiepingsbesturing volgens de wet verplicht is. De vele voordelen zijn identiek aan de Warry Hoist 400 TH, met daarbij de computer gestuurde verdiepingsinstellingen. Standaard uitgevoerd met: 1,5 meter mast, etagestop-plaatshek + 10 meter kabel, 2 grote afneembare luchtband-transportwielen, afneembare autokoppeling aan trekboom, kopschot 1,1 m en mastafscherming tot 1,8 m, vast hekwerk op plateau parallel aan het kopschot, draaibaar, afsluitbaar en elektrisch gecontroleerd hekwerk aan de afgekeerde zijde van de bouw, beveiligde etageoverstapklep, onder- boven- en noodbovenafslag, terugloopbeveiliging met centrifugaalrem, 2 meter stop, voeding/besturingskabel voor 10,5 m mast, bedieningspaneel voor 99 stops en noodstop op de schakelkastdeur, Mast, platform, hekken en frame geheel verzinkt. Geheel volgens NEN 12158-1 en Machine Richtlijn CE.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Technische specificaties | WH 400TH/PC       |
| Max hefcapaciteit        | 400 kg            |
| Afmetingen platform      | 150x140 cm.       |
| Hef/daalsnelheid         | ± 0,43m/sec       |
| Gewicht basismachine     | ca. 580 kg        |
| Max. mast verankerd      | 45 m (80 m)       |
| Gewicht mastelement      | 41 kg             |
| Masthoogte vrijstaand    | 7,5 m             |
| Lengte mastelement       | 1,492             |
| Verankeringafstand       | 6 m               |
| Motorvermogen            | 3,0 kW- 4pk       |
| Transportafmetingen      | L260xB150xH160 cm |
| Voeding 3 fase           | 380V 50 Hz        |
| Tandheugel               | moduul 5          |
| Stuurstroomspanning      | 42 Volt           |

WH 400TH-PC

